

**U120**  
**IP54 Surface**

174W / 14500lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62095



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de  
enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado  
o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>174W</b>	<b>201W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>23500lm</b>	<b>14500lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>134lm/W</b>	<b>72lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;25</b>	



Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
**12,9Kg**



## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .10 Aluminio anodizado

