

174W / 14500lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2891mm

62103



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 174W | 201W |
| Flujo | | 23500lm | 14500lm |
| Eficiencia | | 134lm/W | 72lm/W |
| LOR | | - | 62% |
| UGR | | - | <25 |

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
12,9Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

