

54+40W / 4600+2760lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 2271mm

62197



Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.


Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|
|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 54+40W | | 65,8+47,1W |
| Flujo | 9800+4400lm | | 4600+2760lm |
| Eficiencia | 151lm/W | | 65lm/W |
| LOR | - | | 52% |
| UGR | - | | <25 |

Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación

Peso
7,9Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

54034 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com