



## Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K       | Fuente de luz | LLuminaria  |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| Potencia   | 27+20W      |               | 32,9+24,4W  |
| Flujo      | 5200+2360lm |               | 2440+1480lm |
| Eficiencia | 161lm/W     |               | 68lm/W      |
| LOR        | -           |               | 52%         |
| UGR        | -           |               | <25         |



Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
4Kg



## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

54034 Base transparente

Ø60x35mm