

## H45 Pendant

16+9W / 1420+740lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1149mm

62208



Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.


Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16+9W	19,5+11,3W	
Flujo	3020+1180lm	1420+740lm	
Eficiencia	168lm/W	70lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<22	



Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
4Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante  
54034 Base transparente  
Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com