

**MGB**  
**Pendant indirect**

90W / 3400lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 2970mm

62332



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.


Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>2700K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>90W</b>	<b>130W</b>
<b>Flujo</b>	<b>8500lm</b>	<b>3400lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>94lm/W</b>	<b>26lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>40%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;25</b>




Ángulo de haz  
Diffuse indirect

## Aplicación



Peso  
14Kg



## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .03 Gris/RAL 9006

## Obligatorio

**54034 Base transparente**

Ø60x35mm

**54080 Base aluminio**

Ø60x37mm