

45W / 1700lm / 2700K / DALI / Diffuse
indirect / 1560mm

62334



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.


Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		45W	65W
Flujo		4250lm	1700lm
Eficiencia		94lm/W	26lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25

Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación

Peso
7Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com