

MGB
Pendant indirect

**63W / 3300lm / 3000K / DALI / Diffuse
indirect / 1560mm**

62343



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática
texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	63W		90W
Flujo	8200lm		3300lm
Eficiencia	130lm/W		37lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25




Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación



Peso
7Kg



Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
☒ .02 Negro/RAL 9005
☐ .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com