

45W / 2300lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 1560mm

62362



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta

Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 45W | 65W |
| Flujo | | 5750lm | 2300lm |
| Eficiencia | | 128lm/W | 35lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |



Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación



Peso
7Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente

Ø60x35mm

54080 Base aluminio

Ø60x37mm