

23+45W / 1150+2300lm / 3000K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm

62386



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		23+45W	33+65W
Flujo		2875+5750lm	1150+2300lm
Eficiencia		127lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ángulo de haz
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicación



Peso
7Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente
Ø60x35mm
54080 Base aluminio
Ø60x37mm