



### Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 9.6W    |               | 12W        |
| Flujo      | 1010lm  |               | 750lm      |
| Eficiencia | 105lm/W |               | 63lm/W     |
| LOR        | -       |               | 74%        |
| UGR        | -       |               | <10        |



Ángulo de haz  
Flood 46°

Aplicación



Peso  
0,5Kg



### Acabados

.20 Transparente

### Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

### Opcional

43430 Conector IP68

4 polos