

29W / 1980lm / 2700K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 1539mm

62418



### Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 29W     |               | 35,4W      |
| Flujo      | 3030lm  |               | 1980lm     |
| Eficiencia | 104lm/W |               | 56lm/W     |
| LOR        | -       |               | 65%        |
| UGR        | -       |               | <13        |



Ángulo de haz  
Elliptical 22x47°

Aplicación



Peso  
1,4Kg



### Acabados

.20 Transparente

### Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

### Opcional

43430 Conector IP68

4 polos