

## Tubo Evo

59W / 4320lm / 3000K / DALI / Spot 21° /  
1539mm

62469



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.


Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	59W	69,4W	
Flujo	5790lm	4320lm	
Eficiencia	98lm/W	62lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
**Spot 21°**

## Aplicación



Peso  
1,4Kg



## Acabados

 .20 Transparente

## Obligatorio

**43707 Accesorio para montaje en superficie**

Optional

**43431 Conector IP68**

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)