



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Sistema óptico con lente acrílica. Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico. Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 20W     |               | 24,4W      |
| Flujo      | 2745lm  |               | 1800lm     |
| Eficiencia | 137lm/W |               | 74lm/W     |
| LOR        | -       |               | 66%        |
| UGR        | -       |               | <13        |



Ángulo de haz  
Elliptical 22x47°

Aplicación

Peso  
0,5Kg



Acabados  
.20 Transparente

Obligatorio  
43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional  
43431 Conector IP68  
5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

