



### Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.


Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 59W           | 69,4W      |
| Flujo   |       | 8235lm        | 6150lm     |
| Eficiencia  |       | 140lm/W       | 89lm/W     |
| LOR   |       | -             | 75%        |
| UGR   |       | -             | <13        |



Ángulo de haz  
Flood 46°

Aplicación



Peso  
1,4Kg



### Acabados

.20 Transparente

### Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

### Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

