

## Tubo 50

7,9W / 1070lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
632mm

62526



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.


Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	7,9W		9,9W
Flujo	1430lm		1070lm
Eficiencia	181lm/W		108lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<25




Ángulo de haz  
**Diffuse**

## Aplicación



Peso  
1Kg



## Acabados

☐ **.25 Esmerilado**

## Obligatorio

**43701 Accesorio de superficie**

**43703 Accesorio colgante**

Optional

**59057 Accesorio de acero inoxidable**

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004772