

## Tubo 50

14W / 1840lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
632mm

62527



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de  
instalación marcados. Se suministra con  
prensaestopas de plástico de 30 mm que  
evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W		17,1W
Flujo	2450lm		1840lm
Eficiencia	175lm/W		108lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<28



Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
1Kg



## Acabados

☐ .25 Esmerilado

## Obligatorio

**43701** Accesorio de superficie

**43703** Accesorio colgante

Optional

**59057** Accesorio de acero inoxidable

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

**Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C**

Identificador del modelo 28004772