

27W / 3580lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1192mm

62561



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor  
tubular de policarbonato esmerilado resistente a los  
impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de  
instalación marcados. Se suministra con  
prensaestopas de plástico de 30 mm que  
evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 27W     |               | 32,9W      |
| Flujo      | 4780lm  |               | 3580lm     |
| Eficiencia | 177lm/W |               | 109lm/W    |
| LOR        | -       |               | 75%        |
| UGR        | -       |               | <28        |

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
1,3Kg

Acabados

☒ .25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accesorio de superficie

43703 Accesorio colgante

Opcional

59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004771

