



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		16W	19,5W
Flujo		2860lm	2140lm
Eficiencia		179lm/W	110lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,3Kg



Acabados

☐ .25 Esmerilado

Obligatorio
43701 Accesorio de superficie
43703 Accesorio colgante

Opcional
59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 28004772

