

27W / 3680lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1192mm

62585



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor  
tubular de policarbonato esmerilado resistente a los  
impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de  
instalación marcados. Se suministra con  
prensaestopas de plástico de 30 mm que  
evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI&gt;80 /&gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		27W	32,9W
Flujo		4900lm	3680lm
Eficiencia		181lm/W	112lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<28

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
1,3Kg

Acabados

☐ .25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Opcional

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-  
light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004772

