

27W / 3440lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1192mm

62617



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.  
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W		32,9W
Flujo	4780lm		3440lm
Eficiencia	177lm/W		104lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
1,4Kg



Acabados

☐ .25 Esmerilado

Obligatorio

**43707** Accesorio de superficie

**43711** Accesorio colgante

Opcional

**59058** Accesorio de acero inoxidable

**59059** Accesorio de pared

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 28004771