



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16W		19,5W
Flujo	2800lm		2020lm
Eficiencia	175lm/W		104lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
1,4Kg



Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43707 Accesorio de superficie

43709 Accesorio colgante

Opcional

59058 Accesorio de acero inoxidable

59059 Accesorio de pared

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004771

