

34W / 4300lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1472mm

62659



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	34W		40W
Flujo	5975lm		4300lm
Eficiencia	176lm/W		108lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
1,7Kg



Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43707 Accesorio de superficie

43709 Accesorio colgante

Opcional

59058 Accesorio de acero inoxidable

59059 Accesorio de pared

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 28004771, 28004760