

## O975

### Surface/Pendant

114W / 9200lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2850mm

62712



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		114W	131W
Flujo		13150lm	9200lm
Eficiencia		115lm/W	70lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
4,56Kg



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com