



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en suelo con cuerpo de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, y marco en acabado aluminio mate.


Difusor de cristal templado transparente.

La carcasa empotrable y la fuente de alimentación se suministran por separado.

Valores para 700 mA. Para 350 mA, considere la mitad de los valores indicados.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,2W		2,2W
Flujo	215lm		180lm
Eficiencia	98lm/W		82lm/W
LOR	-		84%
UGR	-		<22



Ángulo de haz  
Flood 41°

Aplicación

Peso  
0,07Kg



## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado
- .34 Óxido

## Obligatorio

**27396** Carcasa empotrable  
Ø32x80mm

**59124** 15W Driver

1 a 10 luminarias / 350mA

**59125** 8W Driver

1 a 5 luminarias / 350mA

**59126** 15W Driver

1 a 10 luminarias / 350mA

**59127** 25W Driver

5 a 18 luminarias / 350mA

**59128** 11W Driver

1 a 4 luminarias / 700mA

**59129** 35W Driver

1 a 12 luminarias / 700mA

**59130** 17W Driver

1 a 5 luminarias / 700mA

**59131** 48W Driver

1 a 18 luminarias / 700mA

## Opcional

**27400** IP68 Connector 2 way

4 poles

**27395** IP68 Pass-through wiring connection box

3 way

**59052** Espiga para aplicación en suelo/jardín