



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.


Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45º.

Longitud máxima de la suma de los módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.

IP44 | 48Vdc



|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  <b>4000K</b> | <b>Fuente de luz</b> | <b>LLuminaria</b> |
| <b>Potencia</b>  | <b>4,5W</b>          | <b>4,5W</b>       |
| <b>Flujo</b>   | <b>560lm</b>         | <b>470lm</b>      |
| <b>Eficiencia</b>  | <b>124lm/W</b>       | <b>104lm/W</b>    |
| <b>LOR</b>   | -                    | <b>84%</b>        |
| <b>UGR</b>   | -                    | -                 |



Ángulo de haz  
**Diffuse**

Aplicación



Peso  
**0,09Kg**



#### Acabados

☐ .25 Esmerilado

#### Included

Accesorios de montaje O  
34x19x7mm



#### Obligatorio

**18105** Cable de alimentación

2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Cable de alimentación

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Fuente de alimentación 16W

Encendido/Apagado

**18821** Fuente de alimentación 30W

On/Off

**18822** Fuente de alimentación 55W

On/Off

**18823** Fuente de alimentación 75W

On/Off

**18824** Fuente de alimentación 150 W

On/Off

**18833** Dimmer LED DALI

#### Opcional

**18107** Cable de extensión

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Cable alargador

2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Accesorios de montaje 45

45x19,5x20mm