



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.

Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45º.

Longitud máxima de la suma de los módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.

IP20 | 48Vdc



LED	2500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,8W	6,8W
Flujo		730lm	410lm
Eficiencia		107lm/W	60lm/W
LOR		-	56%
UGR		-	-



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
0,09Kg



#### Acabados

☒ .25 Esmerilado

#### Included

Accesorios de montaje O  
34x19x7mm



#### Obligatorio

**18105** Cable de alimentación  
2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Cable de alimentación  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Fuente de alimentación 16W  
Encendido/Apagado

**18821** Fuente de alimentación 30W  
On/Off

**18822** Fuente de alimentación 55W  
On/Off

**18823** Fuente de alimentación 75W  
On/Off

**18824** Fuente de alimentación 150 W  
On/Off

**18833** Dimmer LED DALI

#### Opcional

**18107** Cable de extensión  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Cable alargador  
2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Accesorios de montaje 45  
45x19,5x20mm