



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.


Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45º.

Longitud máxima de la suma de los módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.

IP20 | 48Vdc




 2500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	14W
Flujo	1460lm	820lm
Eficiencia	104lm/W	59lm/W
LOR	-	56%
UGR	-	-



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,18Kg



Acabados

☒ .25 Esmerilado

Included

Accesorios de montaje O
34x19x7mm



Obligatorio

18105 Cable de alimentación

2x0,35mm² (0,5m)

18106 Cable de alimentación

2x0,35mm² (1m)

18820 Fuente de alimentación 16W

Encendido/Apagado

18821 Fuente de alimentación 30W

On/Off

18822 Fuente de alimentación 55W

On/Off

18823 Fuente de alimentación 75W

On/Off

18824 Fuente de alimentación 150 W

On/Off

18833 Dimmer LED DALI

Opcional

18107 Cable de extensión

2x0,35mm² (1m)

18108 Cable alargador

2x0,35mm² (5m)

18831 Accesorios de montaje 45

45x19,5x20mm