

Tubo Evo

9.6W / 900lm / 3000K / On/Off / Super spot
10° / 535mm

63114



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Sistema óptico con lente acrílica. Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico. Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 9.6W | 12W |
| Flujo | | 1080lm | 900lm |
| Eficiencia | | 113lm/W | 75lm/W |
| LOR | | - | 83% |
| UGR | | - | <10 |



Ángulo de haz
Super spot 10°

Aplicación



Peso
0,5Kg



Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68
4 polos

