

10W / 990lm / 4000K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

63139



Diseño: O/M

Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para
instalación en carril trifásico.El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y
330° en vertical.Accesorios disponibles por separado y fácilmente
aplicables tras la instalación.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1240lm	990lm	
Eficiencia	136lm/W	79lm/W	
LOR	-	0.73	
UGR	-	<16	

Ángulo de haz
Medium 28°

Aplicación

Peso
0,6Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59016** Refractor elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor blando
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560247H