



Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal  
y 355° en el eje vertical).  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada  
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1100lm	820lm	
Eficiencia	110lm/W	66lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz  
Medium 28°  
Aplicación  
Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)



Acabados  
○ .04 Blanco mate  
● .05 Negro mate

Opcional  
**59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
201x17mm  
**59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
201x19,5mm  
**59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
201x29,5mm  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73