



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W		12,5W
Flujo	1100lm		870lm
Eficiencia	110lm/W		70lm/W
LOR	-		79%
UGR	-		<22



Ángulo de haz  
Flood 46°

Aplicación

Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)



Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Opcional

**59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
201x17mm

**59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
201x19,5mm

**59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
201x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73