

9,8W / 790lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63281



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight de superficie con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Potencia | 9,8W | 12,3W |
| Flujo | 1360lm | 790lm |
| Eficiencia | 139lm/W | 64lm/W |
| LOR | - | 58% |
| Condición de funcionamiento | - | 230Vac |

Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación

Peso
0,64Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560247H