

27W / 1840lm / 2700K / On/Off / Flood 52° /  
1200mm

63340

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


**Muelles especiales disponibles por encargo.**

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |        |               |            |
|---|--------|---------------|------------|
|  LED | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia  | 27W    | 32,9W         |            |
| Flujo   | 2400lm | 1840lm        |            |
| Eficiencia  | 89lm/W | 56lm/W        |            |
| LOR   | -      | 77%           |            |
| UGR   | -      | <13           |            |



Ángulo de haz  
Flood 52°

## Aplicación



Peso  
0,6Kg

 26x1194

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560342L