

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 56° /  
60x60mm

63491



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	460lm	410lm	
Eficiencia	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
UGR	-	<19	

Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación

Peso  
0,30Kg

53x53



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560290H