

5,6W / 410lm / 3000K / On/Off / Flood 56° /
ø54mm

63515



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y
perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por
separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	460lm		410lm
Eficiencia	82lm/W		59lm/W
LOR	-		89%
UGR	-		<19

Ángulo de haz
Flood 56°

Aplicación



Peso



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59039** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
155x18mm
- 59040** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
155x20mm
- 59041** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
155x30mm

Opcional

- 59083** Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560290H