

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
54x54mm

63540



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	460lm		350lm
Eficiencia	82lm/W		50lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10

Ángulo de haz  
Medium 40°

Aplicación



Peso



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59045** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
155x18mm
- 59046** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
155x20mm
- 59047** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
155x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312H