

3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
39x39mm

63561



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W	4W	
Flujo	280lm	240lm	
Eficiencia	90lm/W	60lm/W	
LOR	-	86%	
UGR	-	<16	

Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación



Peso



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59048** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
140x18mm
- 59049** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
140x20mm
- 59050** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
140x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L