

9,8W / 550lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63587



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales  
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy  
estrecho.

Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W		12,3W
Flujo	955lm		550lm
Eficiencia	97lm/W		45lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		<10

Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación

Peso  
0.58Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H