

4,5W / 380lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø85mm

63606



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales  
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy  
estrecho.

Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		4,5W	5,8W
Flujo		520lm	380lm
Eficiencia		116lm/W	66lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10

Ángulo de haz  
Medium 40°

Aplicación

Peso  
0,53Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257L