

17+35W / 1700+1600lm / 3000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 1440mm

63775


Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria  |
|---|-------|---------------|-------------|
| Potencia  |       | 17+35W        | 20,7+41,2W  |
| Flujo   |       | 2100+2000lm   | 1700+1600lm |
| Eficiencia  |       | 79lm/W        | 53lm/W      |
| LOR   |       | -             | 80%         |
| UGR   |       | -             | <19         |



Ángulo de haz  
Wide flood 76° /  
batwing



Peso



- Acabados
- ☐ .04 Blanco mate
  - ☒ .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com