



Tiempo del producto disponible a pedido




Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		33+70W	38,8+82,4W
Flujo		4200+4000lm	3400+3200lm
Eficiencia		80lm/W	54lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Ángulo de haz
Flood 64° /
batwing

Aplicación

Peso



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com