


Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27+56W	32,9+65,9W
Flujo	3600+3440lm	2880+2720lm
Eficiencia	85lm/W	57lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Ángulo de haz
Wide flood 76° /
batwing



Peso



Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com