


Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	33+70W	38,8+82,4W
Flujo	4500+4300lm	3600+3400lm
Eficiencia	85lm/W	58lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Ángulo de haz  
Wide flood 76° /  
batwing

Aplicación



Peso



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com