

39W / 2820lm / 3000K / On/Off / Medium  
31° / 911mm

63829



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W	45,9W
Flujo	3870lm	2820lm
Eficiencia	99lm/W	61lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación



Peso  
1,8Kg



#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante  
54034 Base transparente  
ø60x35mm