

## inVision45 Recessed

39W / 2820lm / 3000K / On/Off / Medium  
31° / 915mm

63873



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.


Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>		<b>39W</b>	<b>45,9W</b>
<b>Flujo</b>		<b>3870lm</b>	<b>2820lm</b>
<b>Eficiencia</b>		<b>99lm/W</b>	<b>61lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>73%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;10</b>



Ángulo de haz  
**Medium 31°**

## Aplicación



Peso  
1,9Kg



## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

## Obligatorio

**51027** Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)