

39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° /
911mm

63933



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W		45,9W
Flujo	3600lm		2610lm
Eficiencia	92lm/W		57lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10



Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación



Peso
1,9Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:
support@om-light.com ø60x35mm
56051

