

14W / 980lm / 3000K / On/Off / Flood 52° /  
611mm

63942



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia   | 14W           | 17,1W      |
| Flujo      | 1290lm        | 980lm      |
| Eficiencia | 92lm/W        | 57lm/W     |
| LOR        | -             | 76%        |
| UGR        | -             | <13        |

Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación

Peso  
1,3Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

Obligatorio

54034 Base transparente  
ø60x35mm