

52W / 5160lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /
1211mm

63975



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | 52W | 61,2W |
| Flujo | 6800lm | 5160lm |
| Eficiencia | 131lm/W | 84lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <16 |

Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
2,5Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

Obligatorio

54034 Base transparente
ø60x35mm