

90W / 3400lm / 2700K / On/Off / Diffuse
indirect / 2895mm

64098



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta

Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.

Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		90W	130W
Flujo		8500lm	3400lm
Eficiencia		94lm/W	26lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación



Peso
14Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

- 54034 Base transparente
Ø60x35mm
- 54080 Base aluminio
Ø60x37mm